



Descriptivo fachada TENTAL 60 tapa plana

DESCRIPTIVO DEL MURO CORTINA

Suministro y colocación de sistema para fachada ligera, aspecto tapa plana, compuesto por módulos de dimensiones dex..... en aluminio de aleación EN AW-6060 T66 según normas EN 755-9:2016 y EN 12020.

Todos los perfiles están extruidos en aluminio Hydro CIRCAL 75R con un contenido de chatarra posconsumo del 75% mínimo y con una huella de 2,3 Kg de CO₂ por kg de aluminio. Su proceso de producción es trazable y certificado por organismos independiente y con EPD específico (Declaración Ambiental de Producto)

Estructura autoportante compuesta por montantes y travesaños TENTAL 60 dimensionados según cálculo estático de acuerdo con las necesidades específicas de la obra. Los montantes y travesaños tienen una anchura de 60 mm y una profundidad variable, de 86 a 206 mm, de acuerdo con la inercia que requiera el proyecto.

Para un salto de temperatura entre el interior y exterior de 40° C, hay que prever una dilatación de 1 mm por metro entre los perfiles

El aislamiento térmico del muro cortina se realiza mediante un perfil aislante en ABS con posible refuerzo con una mousse xPET, de distintas profundidades entre 6 y 60 mm. Este aislamiento separa los perfiles montantes y travesaños interiores del perfil tapa plana que también hace de presor.

La tapa plana hace a la vez de presor y sobresale unos pocos mm por encima del vidrio. Es de color negro y se atornilla al perfil montante o travesaño con un par de apriete de 8 Nm, a través del intercalario aislante, por tornillos de acero inoxidable, cada 300 mm con un par de apriete de 8 Nm, cuya cabeza queda enrasada con la tapa y se puede ocultar. Visto a distancia, la fachada ofrece una imagen de fachada de vidrio encolado,

El acristalamiento puede tener un espesor de hasta 62 mm, quedando fijado entre los montantes / travesaños interiores y los presores exteriores por juntas EPDM

El sistema de drenaje del agua se realiza por cascada a través de los montantes. Para alturas superiores a 19,5 m se colocan salidas de agua en el montante, cada 6 m.

El sistema TENTAL 60 de tapa plana de 60 mm de cara vista permite realizar muros verticales permite la integración de puertas y ventanas (de apertura interior y apertura exterior) en sus huecos



Descriptivo fachada TENTAL 60 tapa plana

REQUERIMIENTOS DEL MURO CORTINA

Prestaciones

Térmica: El muro cortina justificará un U_{cw} máximo deW/m²K obtenido con el uso de un doble o triple acristalamiento de U_g de W/m²K y con un intercalario Psi de W/m²K.

Acústica: El conjunto del muro cortina justificará una atenuación acústica dedB (A)

Resistencia al choque: El muro cortina justificará una resistencia al choque del tipo I5/E5 según EN 14019

AEV: El conjunto del muro cortina, de acuerdo con su situación geográfica, justificará una clasificación de permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento de tipo:

A..... E.....V.....según norma EN13830

El tratamiento superficial de los perfiles será:

Anodizado, capa anódica de (15 o 20)micras en color.....
realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación controlado por la marca Qualanod según el sello EWAA-EURAS que asegura el espesor de la capa anódica y la permanencia del color y uniformidad de envejecimiento.

o

Lacado, color.....realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión "SEA-SIDE" calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.

Las ventanas serán de (hoja vista / hoja oculta) de apertura (interior / exterior) de dimensiones Hmm x Amm para un acristalamiento demm de espesor y de pesoKg

Descriptivo fachada TENTAL 60 tapa plana

PRESTACIONES STANDARD DE REFERENCIA

(para una obra específica se pueden testar prestaciones superiores)


Los resultados de estanquidad al agua, permeabilidad al aire y resistencia al viento están realizados por organismos certificados de acuerdo con la norma EN 13830.

Permeabilidad al aire:	EN 12152	AE	1200 Pa
Estanquidad al agua:	EN 12154	RE	1500 Pa
Resistencia al viento:	EN 13116		2000 Pa (3000 Pa seguridad)
Espesor máximo de relleno:			62mm
Superficie máxima de acristalado			12 m ²
L+H semiperímetro máximo del vidrio:			7 m
Peso máximo por hueco:	EN 16758 y EN17146		850 Kg / 830 Kg con la NF DTU 33.1
Ensayo de choque :	EN 14019		E5 / I5
Transmitancia térmica:	EN ISO 10077-2	U _{cw} = 0.81 W/m ² K	(U _g : 0.5 W/m ² K)
		U _{cw} = 1.26 W/m ² K	(U _g : 1.0 W/m ² K)

Atenuación acústica: Puede mantener el valor de atenuación acústica del acristalamiento



Muro tapa plana



Montante vertical